

# Grasset-plus

## Dégraissant

- ▲ Nettoyant à action spontanée pour l'élimination des résidus de graisse, d'huile et de protéines d'origines végétale et animale
- ▲ Pouvoir nettoyant intensif grâce à une combinaison de tensioactifs spécifique agissant en synergie
- ▲ Alcalin
- ▲ Peut s'utiliser en eau froide ou chaude
- ▲ Protection anticorrosion



### Domaine d'application

Pour le nettoyage de sols, murs et plans de travail résistant à l'eau et à l'alcalinité dans l'industrie agro-alimentaire comme : cuisines, boucheries et abattoirs, laiteries, fromageries, boulangeries, hôpitaux, hôtels. Également utilisable en canon à mousse. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à l'alcalinité comme : linoléum, aluminium, vernis à dispersion.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

#### Nettoyage courant (lavage manuel) :

50–200 ml pour 8 L d'eau. Consommation : 0,5–1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

50–200 ml pour 8 L d'eau. Consommation : 1,0–2,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :

50–200 ml pour 8 L d'eau. Consommation : 0,5–1,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Remise en état (lavage mécanisé) :

1 L pour 8 L d'eau. Consommation : 40,0 ml/m<sup>2</sup>.


#### Nettoyage au canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré d'encrassement, régler la buse à 1:4 - 1:10, appliquer la mousse sur la surface et, après un bref temps de contact, rincer à l'eau. Consommation : 20,0 ml/m<sup>2</sup>.

#### Élimination de salissures tenaces :

Utiliser le produit pur à partir de la bouteille. Consommation : 5,0 ml/m<sup>2</sup>.

Les surfaces et ustensiles entrant directement en contact avec des denrées alimentaires doivent être soigneusement rincés à l'eau potable. L'eau chaude à 40–60 °C accélère l'efficacité du produit sur les souillures grasses incrustées. Pour les incrustations de graisses ou de protéines, appliquer le produit dans la concentration adaptée (solution froide), puis récupérer les sols en appliquant de l'eau chaude par le réservoir de la machine.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5–15 %, tensioactifs amphotères < 5 %, séquestrants, solvants hydrosolubles.

pH produit concentré : env. 11

pH solution prête à l'emploi : env. 10

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j552001	Carton de 6 flacons PCR de 1 L	84
j552005	Carton de 2 bidons PCR de 5 L	56

# Grasset-plus

## Dégraissant

---

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H318 Provoque de graves lésions des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Trideceth 5-12 (INCI)