

# Vinox-matic

## Détartrant peu moussant

- ▲ Détartrant liquide pour l'élimination des salissures minérales et dépôts de calcaire
- ▲ Empêche la formation de nouveaux dépôts de calcaire
- ▲ Respect des exigences d'hygiène
- ▲ Respecte les matériaux
- ▲ Peu moussant
- ▲ Exempt de parfums et de colorants



### Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'acidité et à l'eau, par exemple dans les cuisines et blanchisseries et pour le détartrage de lave-vaisselle et lave-linge. L'application sur des surfaces sensibles à l'acidité provoque des dégâts matériels irréparables. Non adapté pour le détartrage de machines à café ou thé.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Respecter le mode d'emploi du fabricant. Pour le détartrage mécanisé, vérifier qu'aucun produit ne soit ajouté par le système de dosage.

#### Détartrage mécanisé de lave-vaisselle :

Selon le degré d'encrassement, 50–100 ml pour 1 L d'eau.

Remplir le lave-vaisselle avec de l'eau propre. Verser le produit directement dans la cuve et laisser fonctionner la machine environ 10 à 15 minutes à 55 °C minimum. Puis vider la solution souillée et contrôler les surfaces. Si nécessaire, procéder à un nouveau détartrage. Éliminer les résidus de solution de détartrage de la machine en rinçant soigneusement avec de l'eau propre. Avant de remettre en service le lave-vaisselle, s'assurer que le système de dosage est activé.

#### Détartrage manuel de lave-vaisselle :

100–200 ml pour 1 L d'eau.

Vaporiser plusieurs fois sur les zone entartrées, laisser agir brièvement et nettoyer à l'aide d'un chiffon. Éliminer les résidus de solution de détartrage de la machine en rinçant soigneusement avec de l'eau propre.

#### Détartrage d'ustensiles de cuisine et de surfaces :

100–400 ml pour 1 L d'eau.

Vaporiser plusieurs fois sur les zone entartrées, laisser agir brièvement et nettoyer à l'aide d'un chiffon. Puis rincer soigneusement les surfaces détartrées à l'eau propre.

#### Détartrage mécanisé de lave-linge :

Selon le degré d'encrassement, 20–100 ml pour 1 L d'eau.

Démarrer un programme de lavage à 60 °C, avec si possible un temps de maintien long, à vide et sans pré-lavage. Ajouter le produit dans le lavage principal, après le remplissage d'eau, via le compartiment pour le détergent et rincer avec environ 500 ml d'eau.

#### Détartrage mécanisé de textiles dans le domaine du carwash :

Selon le degré d'encrassement, 4–8 ml pour 1 L d'eau.

Charger le lave-linge. Démarrer un programme de lavage à 60 °C sans pré-lavage, avec si possible un temps de maintien long. Ajouter le produit dans le lavage principal, après le remplissage d'eau, via le compartiment pour le détergent et rincer avec environ 500 ml d'eau. Pour le nettoyage complet des textiles (notamment l'élimination de résidus d'huile et de cire), un détergent alcalin, par exemple ARENAS-avenir, devrait être utilisé ensuite dans le programme de lavage ou lors d'un cycle de lavage complémentaire.

#### Nettoyage courant (nettoyage de surfaces) :

Selon le degré d'encrassement, 100–400 ml pour 4 L d'eau froide.

Mouiller la surface avec la solution de nettoyage et nettoyer avec un textile de nettoyage. Consommation : 0,5–1,8 ml/m<sup>2</sup>.

La consommation dépend des conditions et exigences spécifiques au site.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j555510	Bidon de 10 L	60

# Vinox-matic

## Détartrant peu moussant



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, inhibiteurs de corrosion.

pH produit concentré : env. 0,5

pH solution prête à l'emploi : env. 1,5

### Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Phosphoric Acid (INCI)