

Vinox-matic

Decalcificante poco schiumogeno

- ▲ Anticalcare liquido per l'eliminazione di residui minerali ed incrostazioni calcaree
- ▲ Impedisce la formazione di ulteriori incrostazioni calcaree
- ▲ Garanzia di requisiti igienici
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Produce poca schiuma
- ▲ Senza profumi né coloranti
- ▲ Certificato per l'impiego nel settore alimentare



Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici resistenti agli acidi e all'acqua, come in cucine e in lavanderie, e per l'eliminazione di calcare da lavastoviglie e lavatrici. L'uso su superfici sensibili agli acidi causa danni irreparabili. Non adatto per rimuovere il calcare da macchine per il tè e il caffè.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Seguire le istruzioni per l'uso della vostra lavastoviglie. In caso di decalcificazione automatica, accertarsi che non venga aggiunto alcun prodotto tramite l'impianto di dosaggio.

Decalcificazione automatica di lavastoviglie:

A seconda dello sporco 50–100 ml in 1 L d'acqua.

Riempire la lavastoviglie con acqua fresca. Inserire il prodotto direttamente nel serbatoio e avviare la lavastoviglie per circa 10-15 min. ad almeno 55 °C. Quindi scaricare e controllare le superfici; se necessario, ripetere l'operazione. Risciacquare bene i residui della soluzione anticalcare dalla lavastoviglie con acqua pulita. Prima del regolare lavaggio, assicurarsi che l'impianto di dosaggio della lavastoviglie funzioni.

Decalcificazione manuale di lavastoviglie:

100–200 ml in 1 L d'acqua.

Se le superfici sono molto incrostate, spruzzare più volte, far agire brevemente e pulire con un panno. Risciacquare bene i residui della soluzione anticalcare dalla lavastoviglie con acqua pulita.

Decalcificazione di utensili da cucina e superfici:

100–400 ml in 1 L d'acqua.

Se le superfici sono molto incrostate, spruzzare più volte, far agire brevemente e pulire con un panno. Quindi sciacquare accuratamente le superfici trattate.

Decalcificazione automatica di lavatrici:

A seconda dello sporco 20–100 ml in 1 L d'acqua.

Avviare il programma di lavaggio a 60 °C con il tempo di attesa più lungo possibile senza prelavaggio e senza carico.

Immettere il prodotto nel lavaggio principale nella vaschetta del detersivo dopo l'erogazione dell'acqua e risciacquare con circa 500 ml d'acqua.

Decalcificazione automatica di materiali di lavaggio di impianti di autolavaggio:

A seconda dello sporco 4–8 ml in 1 L d'acqua.

Caricare la lavatrice. Avviare il programma di lavaggio a 60 °C con il tempo di attesa più lungo possibile senza prelavaggio. Immettere il prodotto nel lavaggio principale nella vaschetta del detersivo dopo l'erogazione dell'acqua e risciacquare con circa 500 ml d'acqua. Per la pulizia completa dei materiali di lavaggio (come la rimozione di residui di olio e cera), impiegare un detersivo alcalino p.es. ARENAS-avenir nel programma di lavaggio o in un ciclo di lavaggio aggiuntivo.

Pulizia corrente (pulizia manuale):

A seconda dello sporco 100–400 ml in 4 L d'acqua fredda.

Bagnare la superficie con la soluzione detergente e trattare con tessile per la pulizia. Consumo: 0,5–1,8 ml/m².

Il consumo di prodotto dipende dalle condizioni specifiche dell'appalto e dalle indicazioni delle macchine.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j555510	Tanica da 10 L	60

Vinox-matic

Decalcificante poco schiumogeno



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, acidi inorganici, anticorrosivo.
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 0,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 1,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Phosphoric Acid (INCI)