

Antimousse

Pour réduire la mousse dans les bacs d'eaux usées

- ▲ Antimousse concentré résistant à l'eau chaude et froide
- ▲ Évite la formation excessive de mousse dans les autolaveuses



Domaine d'application

Pour éliminer la mousse de la solution souillée dans les aspirateurs à eau, autolaveuses et appareils d'injection-extraction.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Secouer le produit avant utilisation.

Élimination de la mousse :

Verser quelques jets dans le flexible d'aspiration lorsque l'appareil est en fonctionnement. Pour les grandes autolaveuses, selon la capacité du réservoir, verser 100-200 ml dilués dans 1 à 2 litres d'eau dans le réservoir d'eaux usées. Consommation : aucune indication possible.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Émulsion antimousse aqueuse, conservateurs (Benzisothiazolinone).
pH produit concentré : env. 11

| Référence | Unité de conditionnement (UC) | Nombre UC par palette |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| j600301 | Carton de 6 flacons PCR de 1 L | 84 |
| j600310 | Bidon de 10 L | 60 |
| j600372 | Fût de 200 L | 2 |