

# Antischiuma

## Per la riduzione della schiuma nel bagno d'impurità

- ▲ Concentrato antischiuma resistente all'acqua calda e fredda
- ▲ Previene l'eccessiva formazione di schiuma



### Campo d'applicazione

Per eliminare la schiuma dal bagno di impurità nelle macchine aspiraliquidi, nelle lavasciuga e nelle attrezzature per l'estrazione da moquette.

### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Agitare il prodotto prima dell'uso!

### Antischiuma:

Spruzzare alcune volte nell'aspiratore a motore acceso. Per grandi lavasciuga, versare nel serbatoio dell'acqua sporca, a seconda delle dimensioni, 100–200 ml diluito in 1–2 L d'acqua. Consumo: nessuna indicazione possibile.



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Emulsione acquosa antischiuma, conservanti (Benzisothiazolinone).  
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 11

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j600301	Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L	84
j600310	Tanica da 10 L	60
j600372	Fusto da 200 L	2