

Carpasol

Detergente ad estrazione

- ▲ Pulizia profonda del tappeto
- ▲ Rapida rimozione dello sporco
- ▲ Formazione di agglomerati aspirabili di polimeri e sporco
- ▲ Gli agglomerati non si attaccano alla fibra del tappeto (effetto anti-soil)
- ▲ Applicabile anche con il metodo con pad tessile



Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i pavimenti in fibre tessili e tappezzerie resistenti all'umidità e con colori stabili.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Aspirare accuratamente il tappeto.

Estrazione spray:

A seconda dello sporco 0,5–1 L in 8 L d'acqua fredda.

Versare la soluzione detergente nel serbatoio di acqua fresca. Pretrattare le macchie con la lancia. Muoversi sul tappeto a strisce parallele sovrapposte. Raddrizzare il crespo e non calpestare la moquette fino a completa asciugatura. Consumo: 100,0 ml/m².

Metodo con pad tessile:

A seconda dello sporco 100–150 ml in 1 L d'acqua fredda.

Versare la soluzione detergente nel nebulizzatore. Nebulizzare un pad tessile e posizionarlo sotto la monospazzola.

Nebulizzare con moderazione 1 m² circa di superficie e trattare con movimenti circolari. Voltare o sostituire il pad sporco. Consumo: 5,0 ml/m².



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici < 5%, fosfati 5–15%, sostanze di manutenzione, solventi idrosolubili, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 9,5

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 8,5

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j600510	Tanica da 10 L	60
j600572	Fusto da 200 L	2