

# Clarida Care

## Nettoyant d'entretien multi-usages

- ▲ Laisse un film de protection
- ▲ Respecte les matériaux
- ▲ Pas de formation de surcouches, car les substances d'entretien sont renouvelées durant le nettoyage
- ▲ Certifié selon DIN 18032
- ▲ Coefficient antidérapant entre 0,4 et 0,6  $\mu$
- ▲ Sans marquage selon le règlement CLP



DIN 18032

### Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau, durs ou souples, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée. Applicable également sur des revêtements de sol protégés. Particulièrement adapté dans les zones soumises à des exigences élevées en matière de sécurité antidérapante comme les salles de sport et les maisons de retraite.

### Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

#### Nettoyage courant (lavage manuel) :

0,2–1 % dans de l'eau froide.

#### Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

0,2–1 % dans de l'eau froide.

#### Lustrage :

Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min) permet de consolider le film de protection, d'éliminer les traces de passage et d'augmenter la résistance.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, colorants, parfums, conservateurs (Phenoxyethanol).

pH produit concentré : env. 8

pH solution prête à l'emploi : env. 7,5

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j690501	Carton de 6 flacons PCR de 1 L	84
j690505	Carton de 2 bidons de 5 L	56
j690572	Fût de 200 L	2