

# Clarida Care

## Manutentore universale

- ▲ Crea una pellicola protettiva
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Sulla superficie del pavimento non si formano pellicole in eccesso, dal momento che le sostanze protettive vengono scambiate durante la pulizia
- ▲ Certificato in base alla normativa DIN 18032
- ▲ Coefficiente d'attrito tra 0,4 e 0,6  $\mu$
- ▲ Non necessita di marcatura secondo il regolamento CLP



DIN 18032



### Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i tipi di rivestimento resistenti all'acqua, duri o elastici, per es. PVC, linoleum, gomma, pietra naturale e artificiale. Utilizzabile anche su rivestimenti incerati. Ideale per ambienti in cui si richiede un'elevata sicurezza di movimento come p.es. palestre e case di riposo.

### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

#### Pulizia corrente (metodo bagnato):

0,2–1 % in acqua fredda.

#### Pulizia corrente (pulizia bagnata a macchina):

0,2–1 % in acqua fredda.

#### Lucidatura:

La lucidatura (ca. 1000 giri/min.) intensifica le sostanze di manutenzione, elimina le impronte ed aumenta la resistenza.



### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, solventi idrosolubili, coloranti, profumi, conservanti (Phenoxyethanol).

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 8

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 7,5

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j690501	Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L	84
j690510	Tanica da 10 L	60
j690572	Fusto da 200 L	2