Server

Automatenschnellbefüller

- Zur schnellen Befüllung von Reinigungsautomaten mit gebrauchsfertiger Lösungen
- Tank nur mit Wasser befüllt, d. h. keine Verkeimung, kein Geruch und immer frische Reinigungslösung
- Aus widerstandsfähigem, robusten Kunststoff
- Transport mit einem Hubwagen oder Gabelstapler möglich
- Systemtrenner über freien Auslauf nach DIN EN 1717

Anwendung

Wasseranschluss mit max. 5 bar Druck. Stecker niemals direkt in die Steckdose stecken, immer über FI Personenschutzschalter einstecken!

Technische Daten

Produkt-Variante	**Server 180**	**Server 250**
Abmaße [cm] (B x H x T):	100 x 85 x 67	110 x 100 x 85
Gewicht [kg]:	25	30
Wasseranschluss:	3/4" AG	3/4" AG
Wasserdruck max. [bar]:	5	5
Wassertemperatur max. [°C]:	40	40
Stromanschluss:	230V / 50Hz 16A	230V / 50Hz 16A
Befüllmenge [L]:	180	250
Dosierbereich [%]:	0,29 - 7	0,29 - 7
Befüllgeschwindigkeit Server [L/min]:	16	16
Befüllgeschwindigkeit Automat [L/min]:	45	45
Sicherheit:	FI-Personenschutzschalter, DVGW: Ungehinderter freier Auslauf nach DIN 1717:2000	FI-Personenschutzschalter, DVGW: Ungehinderter freier Auslauf nach DIN 1717:2000

Zubehör

Name	Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Beschreibung
Düsensatz	z123142	1	7 Dosierdüsen
Injektor	z123140	1	Injektor für Server
Pumpe	z123110	1	Pumpe mit Rückflussverhinderer

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit (VPE)
auf Anfrage	Server 180	1
z123026	Server 250	1